

美国 ENERPAC-ZE 系列电动液压泵性能简介及技术参数:

- 1) 高效双级泵设计, 流量更大, 旁路压力高, 散热性能好, 工作电流较同类产品低
- 2) 高强度模塑电控箱保护电路, 电机及数显装置, 使泵适应更苛刻的工作环境
- 3) IP54 级保护及绝缘
- 4) 带背光照明的 LCD 可提供其他便携式泵不具有系统诊断和信息显示功能
- 5) 电磁阀型号标配, 其它型号选配
- 6) 全封闭式带风冷散热装置电动机, 延长泵之使用寿命, 使其适应比较苛刻的工作环境
- 7) 手动阀及电磁阀内置用户可调溢流阀, 阀上油口尺寸为 3/8"NPT
- 8) 电机上均配有钢制风扇保护罩, 40um 空气滤清器, 钢制油箱耐用

配套油缸		阀功能			阀型号	可用油量	泵类型 / 型号 * (two stage)			
							W = 400 volt / 3 phase / 50 Hz			
S/A	D/A	进	保	回	VM = 手动		ZE3-系列	ZE4-系列	ZE5-系列	ZE6-系列
		程	持	程	VE = 电动		0,75 kW	1,12 kW	2,24 kW	5,60 kW
•	—	•	—	•	VM32	4	ZE3204MW	ZE4204MW	—	—
•	—	•	•	•	VM33	8	ZE3308MW	ZE4308MW	—	—
•	—	•	•	•	VM33L	10	ZE3610MW	ZE4610MW	ZE5610MW	ZE6610MW
—	•	•	•	•	VM43	20	ZE3420MW	ZE4420MW	ZE5420MW	ZE6420MW
—	•	•	•	•	VM43L	40	ZE3840MW	ZE4840MW	ZE5840MW	ZE6840MW
•	—	•	—	•	VM32	4	ZE3204LW	ZE4204LW	—	—
•	—	•	—	•	VM32	8	ZE3208LW	ZE4208LW	—	—
•	—	•	•	•	VM33	10	ZE3310LW	ZE4310LW	ZE5310LW	ZE6310LW
•	—	•	•	•	VM33L	10	ZE3610LW	ZE4610LW	ZE5610LW	ZE6610LW
—	•	•	•	•	VM43	20	ZE3420LW	ZE4420LW	ZE5420LW	ZE6420LW
—	•	•	•	•	VM43L	40	ZE3840LW	ZE4840LW	ZE5840LW	ZE6840LW
•	—	•	—	•	VE32D	4	ZE3104DW	ZE4104DW	—	—
•	—	•	—	•	VE32D	8	ZE3108DW	ZE4108DW	—	—
•	—	•	—	•	VE32D	10	ZE3110DW	ZE4110DW	ZE5110DW	ZE6110DW
•	—	•	—	•	VE32D	20	ZE3120DW	ZE4120DW	ZE5120DW	ZE6120DW
•	—	•	—	•	VE32D	40	ZE3140DW	ZE4140DW	ZE5140DW	ZE6140DW
•	—	•	•	•	VE33	4	ZE3304SW	ZE4304SW	—	—
•	—	•	•	•	VE33	8	ZE3308SW	ZE4308SW	—	—
•	—	•	•	•	VE33	10	ZE3310SW	ZE4310SW	ZE5310SW	ZE6310SW
—	•	•	•	•	VE43	10	ZE3410SW	ZE4410SW	ZE5410SW	ZE6410SW
—	•	•	•	•	VE43	20	ZE3420SW	ZE4420SW	ZE5420SW	ZE6420SW
—	•	•	•	•	VE43	40	ZE3440SW	ZE4440SW	ZE5440SW	ZE6440SW